

# LUBRAX GEAR MO ...

Óleo lubrificante de base asfáltica com aditivação de extrema-pressão para mancais de moendas de cana de açúcar. Disponível nos graus 430, 600, 900, 2200 e 3200.

**LUBRAX GEAR MO ...** evita o desgaste das peças lubrificadas e sua aditivação lhe confere características de adesividade e resistência à lavagem por água. Possui, ainda, aditivação de extrema pressão isenta de chumbo.

**LUBRAX GEAR MO ...** é recomendado para mancais de rolos de moendas de cana de açúcar. É também indicado para uso em suportes de pinhões e outros sistemas que trabalhem a baixas velocidades e cargas moderadas.

Aditivos - anticorrosivo e agente de extrema pressão.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU		430	600	900	2200	3200
Densidade a 20/4°C		0,9890	0,9920	0,9990	0,9861	0,9882
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	216	260	252	210	210
Ponto de Fluidez	(°C)	3	15	12	0	0
Viscosidade a 40°C	(cSt)	4400	11700	---	2200	3200
Viscosidade a 100°C	(cSt)	89	127	205	70	80
Carga Timken	(lb)	>45	>45	>45	> 60	> 60
Four Ball	(Kg)	---	---	---	> 250	> 250
Corrosão à Lâmina de Cobre 3h, 100°C		1b	1b	1b	1b	1b
Cor		Preta	Preta	Preta	Preta	Preta

\* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011