

# LUBRAX UTILE PA

Óleo protetivo de base parafínica para materiais ferrosos, em particular armas portáteis. Disponível no grau ISO 15.

**LUBRAX UTILE PA 15** evita a corrosão de peças ferrosas e tem boa adesão às superfícies metálicas, o que prolonga sua ação protetiva, não alterando as características de materiais como plásticos, borrachas ou couro.

**LUBRAX UTILE PA 15** é indicado na limpeza de resíduos de pólvora, na lubrificação e conservação de ferramentas portáteis manuais (alicates, brocas, etc) e mecanismos metálicos (dobradiças, fechaduras, etc), não sendo recomendado para peças expostas ao tempo por longos períodos.

**LUBRAX UTILE PA 15** pode ser aplicado por imersão, pincelagem ou gotejamento, devendo a peça ser em seguida limpa com um pano, removendo o excesso de óleo para evitar acúmulo de poeira.

**LUBRAX UTILE PA 15** atende à especificação MIL-C-372B para limpeza e conservação de armamentos.

O nome **LUBRAX UTILE PA 15** é a nova denominação do antigo **LUBRAX INDUSTRIAL PA-15**.

Aditivos - anticorrosivo

## ANÁLISES TÍPICAS<sup>(1)</sup>

GRAU ISO	15
Densidade a 20/4°C	0,8677
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	188
Ponto de Fluidez (°C)	-12
Viscosidade a 40°C (cSt)	13,3
Viscosidade a 100°C (cSt)	3,15
Índice de Viscosidade	95
Câmara úmida, 40°C, 100%, 7 dias	passa

(1) As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

março/98