

# LUBRAX NÁUTICA TECNO

Óleo lubrificante de base sintética aplicável em motores de popa do ciclo Otto - 4 tempos, a gasolina, integrantes de embarcações majoritariamente de lazer e esportivas.

O atende ao nível de desempenho NMMA FC-W para serviços sob condições severas de umidade salinizada. Disponível no grau SAE 25W-40.

**LUBRAX NÁUTICA TECNO** evita o desgaste e, destacadamente, a corrosão das partes lubrificadas.

**LUBRAX NÁUTICA TECNO** é especialmente recomendado para uso em motores de popa ciclo Otto - 4 tempos, a gasolina, de alto desempenho, que equipam embarcações de lazer e esportivas, tais como MERCURY, YAMAHA, HONDA, SUZUKI, TOHATSU (NISSAN), BOMBARDIER, dentre outros.

**LUBRAX NÁUTICA TECNO** atende ao nível de desempenho API SL, sendo formalmente aprovado e homologado na "National Marine Manufacturers Association" – "NMMA", sob certificado de nº FB 00604J, quanto ao FC-W.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e corante.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU SAE	25W40
Densidade @ 20/4°C	0,8879
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	254
Ponto de Fluidez (°C)	- 24
Viscosidade @ 40°C (cSt)	138,7
Viscosidade @ 100°C (cSt)	15,45
Viscosidade Dinâmica CCS @ - 10 °C (cP)	4.440
Índice de Viscosidade	115
Corrosão em Lâmina de Cu @ 3 Hs , 120 °C	1a

\*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011