

LUBRAX MOTO - FLUIDO PARA SUSPENSÃO

Óleo hidráulico mineral indicado para uso em amortecedores e garfos telescópicos de motocicletas.

LUBRAX MOTO – FLUIDO PARA SUSPENSÃO possui formulação que atende à especificação GM Tipo A Sufixo A (TASA), o que garante reduzidos níveis de desgaste e corrosão às partes lubrificadas, assim como baixa tendência à formação de espuma e boa fluidez em uma ampla faixa de temperaturas de operação.

LUBRAX MOTO – FLUIDO PARA SUSPENSÃO possui ainda corante vermelho para evitar seu uso indevido e identificar possíveis vazamentos.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, abaixador do ponto de fluidez, melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU	N.A.
Densidade @ 20/4°C	0,8815
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	198
Ponto de Fluidez (°C)	-48
Viscosidade @ 40°C (cSt)	35,7
Viscosidade @ 100°C (cSt)	7,08
Índice de Viscosidade	165

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações; Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.