

LUBRAX LITH PM 1

Graxa à base de sabão de lítio, contendo pós metálicos (chumbo, zinco e cobre) e grafite, para serviços com exigências severas de vedação. Disponível no grau NLGI 1.

LUBRAX LITH PM 1 apresenta características de vedabilidade, antiaderência, proteção contra a corrosão e resistência à lavagem por água. Os pós metálicos presentes no produto evitam a soldagem das roscas, permitindo a aplicação de elevados torques para o rosqueamento, sem dificultar a desmontagem.

LUBRAX LITH PM 1 é especialmente recomendada para roscas de tubulação ou colunas de revestimento (*casing*), tubos ou colunas de produção (*tubing*) e linhas de escoamento ou transferência. É também indicada para uso em instalações *off-shore*.

LUBRAX LITH PM 1 atende a requisitos da especificação API Recommended Practice 5A3 (Modified Thread Compound).

Aditivo - anticorrosivo.

ANÁLISES TÍPICAS *

| GRAU NLGI | | 1 |
|--------------------------------|----------|-----|
| Penetração Trabalhada 60x | (0,1 mm) | 325 |
| Ponto de Gota | (°C) | 190 |
| Carga de Soldagem 4 Esferas | (kg) | 620 |
| Características do Óleo Básico | | |
| Viscosidade a 40°C | (cSt) | 143 |
| Viscosidade a 100°C | (cSt) | 12 |

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2013